

# RAPIDO

COLECCIÓN

2019



---

ENCANTO & SABER HACER A LA FRANCESA

# SERIE 80dF

## Datos técnicos\*

### RECUERDE

Al pedir un RAPIDO, el peso en vacío incorpora el peso de los equipos en serie. El peso en vacío de las autocaravanas, determinado en conformidad con la legislación vigente, incluye el peso del vehículo en orden de marcha con el conductor (75 kg), la botella de gas, las reservas de agua limpia (según modelo: 20 L) y de carburante llenadas al 90 % de su capacidad, con una tolerancia de +/- 5 %. Todos los vehículos fabricados están homologados conforme al reglamento 1230/2012.

Atención, le corresponde al usuario adaptar su carga y el número de pasajeros según el PTAC, la carga útil del vehículo y el peso de los equipos complementarios que haya instalado o que le hayan instalado.



Camas bajas



+ ALDE SERIE

**8065dF**



Camas altas

+ OPCIÓN ALDE

**8066dF**

#### DIMENSIONES DEL VEHÍCULO

Longitud máxima (m)	7,49	7,49
Anchura máxima (m)	2,35	2,35
Anchura total "garaje" (m) con retrovisores abiertos	2,76	2,76
Altura máxima (m) [A]	2,89	2,89

#### PLAZAS

Plazas cinturón	2+2	2+2
Plazas carretera (permiso de circulación)	4**	4**
Plazas comedor	5	5
Plazas camas	2+2	2+2
Plazas camas (con opción sin cama de cabina)	2+1	2+1

#### PESO

Peso total Autorizado en Carga - PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***
Peso total del conjunto en circulación - PTR A [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso en vacío en orden de marcha (PVOM)	3125	3125

#### Chasis

Chasis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorización [C]	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antipolución	Euro 6	Euro 6
Distancia entre ejes (m)	4,3	4,3
Vía trasera ensanchada (m)	1,98	1,98

#### DOBLE SUELO DE ALMACENAMIENTO

Dimensiones interiores del almacenamiento principal	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210
Acceso por el lado derecho en cm (Al x An)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Acceso por el lado izquierdo en cm (Al x An)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Calefacción	Sí	Sí

#### GARAJE

Dimensiones interiores (Al máx x An máx)	93 x 114	120 x 114
Acceso por el lado derecho en cm (Al x An)	72 x 89	112 x 89
Acceso por el lado izquierdo en cm (Al x An)	23 x 89	112 x 89
Calefacción	Sí	Sí

#### CALEFACCIÓN

Tipo de calefacción	ALDE	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / OPCIÓN iNet ALDE
---------------------	------	---

#### DIMENSIONES DE LAS CAMAS

Cama trasera (mm)	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050) o king size 1370 x 2060
Cama de cabina abatible (mm)	1400 x 1910	1400 x 1910

#### AUTONOMÍA

Agua limpia (litros) [D]	130/20	130/20
Agua sucia (litros)	110	110
Capacidad del frigorífico (litros)	149	149

Chasis Fiat: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.

Peso en vacío: valores indicados en el catálogo sobre la base de caja de velocidades mecánica y motores de origen, sin PTR A.

\* Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.

\*\* 4 plazas sin posibilidad de enganche / 3 plazas con posibilidad de enganche ; PTAC 3700/4400 kg = 4 plazas en permiso circulación

\*\*\* "HEAVY" : PTAC = 4400 kg (150 CV/177 CV) (opcional / suplemento de precio)

[A] Altura total = +45 mm con chasis HEAVY y/o ruedas de 16"

[B] PTAC 3500/3700 → PTR A 5500 ; 4400 → 6000 kg

[C] OPCIÓN (suplemento de precio): - Fiat 2,3 L - 150 CV  
- Fiat 2,3 L - 177 CV

[D] Depósito de agua limpia puede ser llenado con una capacidad de 130 L. Este aumento se debe a una reducción de la carga útil.

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.

# Integrales chasis FIAT AL-KO con vía trasera ensanchada y doble suelo de almacenamiento

20  
19

PREMIUM  
edition



+ OPCIÓN ALDE

8086dF

8094dF

8096dF

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO			
Longitud máxima (m)	7,19	7,49	7,49
Anchura máxima (m)	2,35	2,35	2,35
Anchura total "garaje" (m) con retrovisores abiertos	2,76	2,76	2,76
Altura máxima (m) [A]	2,89	2,89	2,89
PLAZAS			
Plazas cinturón	2+2	2+2	2+2
Plazas carretera (permiso de circulación)	4	4**	4**
Plazas comedor	4	5+5	5
Plazas camas	2+2	2+2	2+2
Plazas camas (con opción sin cama de cabina)	2+1	2+1	2+1
PESO			
Peso total Autorizado en Carga - PTAC	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***
Peso total del conjunto en circulación - PTR [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Peso en vacío en orden de marcha (PVOM)	3070	3115	3115
Chasis			
Chasis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motorización [C]	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV	2,3 L - 130 CV
Norma antipolución	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Distancia entre ejes (m)	4,04	4,3	4,3
Vía trasera ensanchada (m)	1,98	1,98	1,98
DOBLE SUELO DE ALMACENAMIENTO			
Dimensiones interiores del almacenamiento principal	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210
Acceso por el lado derecho en cm (Al x An)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Acceso por el lado izquierdo en cm (Al x An)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Calefacción	Sí	Sí	Sí
GARAJE			
Dimensiones interiores (Al máx x An máx)	120 x 114	60 x 114	120 x 114
Acceso por el lado derecho en cm (Al x An)	117 x 89	52 x 89	117 x 89
Acceso por el lado izquierdo en cm (Al x An)	112 x 89	52 x 89	112 x 89
Calefacción	Sí	Sí	Sí
CALEFACCIÓN			
Tipo de calefacción	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / OPCIÓN iNet ALDE
DIMENSIONES DE LAS CAMAS			
Cama trasera (mm)	1500 x 1940	1480 x 2100	1600 x 1960
Cama de cabina abatible (mm)	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMÍA			
Agua limpia (litros) [D]	130/20	130/20	130/20
Agua sucia (litros)	110	110	110
Capacidad del frigorífico (litros)	149	149	149

Chasis Fiat: definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.

Peso en vacío: valores indicados en el catálogo sobre la base de caja de velocidades mecánica y motores de origen, sin PTR.

\* Todos los datos de peso y medida se proporcionan con una tolerancia de más o menos el 5%.

\*\* 4 plazas sin posibilidad de enganche / 3 plazas con posibilidad de enganche ; PTAC 3700/4400 kg = 4 plazas en permiso circulación

\*\*\* "HEAVY" : PTAC = 4400 kg (150 CV/177 CV) (opcional / suplemento de precio)

[A] Altura total = +45 mm con chasis HEAVY y/o ruedas de 16"

[B] PTAC 3500/3700 → PTR 5500 ; 4400 → 6000 kg

[C] OPCIÓN (suplemento de precio): - Fiat 2,3 L - 150 CV  
- Fiat 2,3 L - 177 CV

[D] Depósito de agua limpia puede ser llenado con una capacidad de 130 L. Este aumento se debe a una reducción de la carga útil.

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.

# SERIE 80dF

## Equipamientos y confort

INTEGRALES		8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
<b>CONSTRUCCION</b>		PESO (KG)				
Construcción NOVATECH		•	•	•	•	•
Pared de poliéster de protección contra golpes		•	•	•	•	•
Techo de poliéster antichoque reforzado		•	•	•	•	•
Debajo del suelo de poliéster - protección exterior		•	•	•	•	•
Estructura del suelo de la carrocería con poliuretano		•	•	•	•	•
Aislamiento styrofoam (techo - paredes - suelo)		•	•	•	•	•
Garaje de poliuretano de alta resistencia		•	•	•	•	•
<b>CARROCERIA Y VENTILACION</b>						
Carrocería, defensas laterales y parachoques color blanco		•	•	•	•	•
Puerta de la célula con cierre de 2 puntos con ventana fija y cubo de basura integrado		P	•	P	P	•
Puerta de la célula L: 540 mm		-	•	-	•	•
Mosquitera puerta célula		P	•	P	P	•
Cierre centralizado de puertas de cabina y célula con mando a distancia		•	•	•	•	•
Estribo aislado fijo		-	-	-	-	-
Estribo aislado fijo L		•	•	-	•	•
Escalón eléctrico		•	•	•	•	•
Ventanas de la célula con marco de poliuretano (salvo ventana trasera del modelo 8094dF)		•	•	•	•	•
Ventanas de la célula de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera		•	•	•	•	•
Gran claraboya en el salón con revestimiento interior de madera		•	-	•	•	-
Gran claraboya en el salón con revestimiento de plexiglás con retroiluminación		-	-	-	-	•
Revestimiento de la claraboya del dormitorio de TEP* con puntos luminosos LED		•	•	-	-	•
Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera		•	•	•	•	•
Luz exterior encima de puerta célula		LED	LED	LED	LED	LED
Trampillas exteriores con tomas de 230 V y agua limpia imantadas		•	•	•	•	•
<b>CALEFACCION</b>						
Calefacción TRUMA Combi 6 con control de calefacción CP PLUS		-	•	•	•	•
Calefacción TRUMA Combi 6 EH (gas + eléctrica) con control de calefacción CP PLUS & iNet	0,6	-	O	O	O	O
iNet		-	-	-	-	-
Calefacción central ALDE confort plus Arctic, con FROST Control + ajuste de temperatura en dormitorio	65	•	O	-	-	O
Suelo célula calentador ALDE con agua caliente (disponible únicamente con la calefacción ALDE)	8	O	O	-	-	O
Moqueta calefactada ALDE en cabina (calefacción ALDE obligatoria)	6	O	O	-	-	O
Conducto de calefacción en el parabrisas TRUMA (no compatible con WEBASTO)		-	•	•	•	•
Calefacción adicional cabina de carburante WEBASTO 2 Kw	8	•	O	O	O	O
Depósito de aguas sucias calentado		•	•	•	•	•
Trampilla exterior de inspección de la caldera (acceso desagüe, mantenimiento)		•	•	•	•	•
<b>ALMACENAMIENTO</b>						
Doble suelo de almacenamiento transversal con acceso interior y exterior		•	•	•	•	•
Doble suelo de almacenamiento calentado e iluminado		•	•	•	•	•
Acceso al almacenamiento/garaje por el lado izquierdo y el lado derecho		•	•	•	•	•
Garaje rebajado en el lado izquierdo y el lado derecho		•	•	•	•	•
Almacenamiento/garaje con regulación de la altura		-	-	•	-	•
Almacenamiento/garaje calentado		•	•	•	•	•
Garaje con iluminación fija		LED	LED	LED	LED	LED
Ducha exterior con agua caliente, agua fría	1	O	O	O	O	O
<b>AMBIENTE</b>						
Mobiliario ELEGANCE (molduras de madera de arce macizo) o Mobiliario CASTELLO		•	•	•	•	•
Mobiliario salón con compartimentos de almacenamiento retroiluminados LED		•	•	•	•	•
Parte inferior de cama de cabina con revestimiento de TEP* con respuntheados y puntos luminosos LED		•	•	•	•	•
Solapa de cama de cabina con bordado RAPIDO		•	•	•	•	•
Tejido DENVER		•	O	•	•	O
Tejidos/TEP* VERONA, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	O	O	O	O	O
Ambiente CUERO : AUSTIN, RIGA	8	O	O	O	O	O
Ambiente tejido/TEP* : PARIS		-	•	-	-	•
<b>SALON</b>						
Espuma de alta resistencia y gran densidad en las banquetas del salón		•	•	•	•	•
Mesa revestida estratificada con canto chapado DUO 3D		•	•	•	•	•
Mesa plegable		•	•	•	•	•
Cortinas japonesas		•	•	•	•	•
Emplazamiento TV (pantalla plana), con precableado 12 V - coaxial - HDMI (dimensiones en mm : longitud 520 - altura 340 - profundidad 80)		•	•	•	•	•
Altavoces en célula		P	•	P	P	•
8 cojines a juego con el ambiente del salón (en el salón trasero)		-	-	-	•	-
3 cojines a juego con el ambiente del salón		•	•	•	•	•
Separación día/noche		-	•	-	•	•
Separación día/noche con decoración grabada		-	-	-	-	-
Cinturone(s) de seguridad 3 puntos con tensor (cabina y célula)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Reposabrazos en las banquetas frente a frente		•	•	•	•	•
Iluminación interior en la célula		LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación ambiente en salón/cocina/dormitorio		LED	LED	LED	LED	LED
Kit moqueta célula y cabina	11	O	O	O	O	O
<b>COCINA</b>						
Encimera revestida estratificada, con moldura de madera maciza (ELEGANCE), canto chapado DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•
Extensión de la encimera		•	•	•	•	•
Iluminación bajo la encimera		LED	LED	LED	LED	LED
Revestimiento suspendido de la ventana de la cocina con retroiluminación		•	•	•	•	•
Cajones del bloque de cocina con frente blanco brillante y tirador redondeado		•	•	•	•	•
Cajones extraíbles con guías y sistema de cierre centralizado eléctrico		•	•	•	•	•
Fregadero rectangular de acero inoxidable estampado		•	•	•	•	•
Grifo de cocina de latón cromado con cartucho cerámico		•	•	•	•	•
Placa de cocina 3 fuegos en línea acero inoxidable estampado con tapa y encendido piezo		•	•	•	•	•
Frigorífico con compartimento conservador y selección automática de energía		•	•	•	•	•
Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno)		•	•	•	•	•
Extractor de humos con iluminación LED		P	•	P	P	•
Horno de 28 litros con grill	15	O	O	O	O	O

Chasis Fiat : definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.  
\* Tejido con revestimiento de poliamida.

O = Opción, • = Origen, - = No disponible, P = Pack SELECT

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.

# Integrales chasis FIAT AL-KO con vía trasera ensanchada y doble suelo de almacenamiento

INTEGRALES		8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
<b>ASEO</b>		PESO (KG)				
Cuarto de aseo con mobiliario de madera		•	•	•	•	•
Accesorios aseo con acabado cromado		•	•	•	•	•
Cuarto de aseo « central XXL » con separación doble		-	-	-	-	-
Columna de ducha con revestimiento de plexiglas gris pizarra		•	•	•	•	•
Ducha independiente del cuarto de aseo		•	•	•	•	•
Cabezal de ducha de bajo consumo (-22 %)		•	•	•	•	•
Tendedero		•	•	•	•	•
Lavabo de acero inoxidable con grifo de latón con cartucho cerámico		-	-	-	-	-
Lavabo rectangular termoformado con grifo de latón con cartucho cerámico		•	•	•	•	•
WC con taza extraíble con asa telescópica y ruedas		•	•	•	•	•
<b>DORMITORIO</b>						
Cama fija con somier de marco de aluminio y láminas activas multipliegues y colchón de espuma BULTEX® de alta resiliencia	15	•	•	•	•	•
Cama permanente con regulación de la altura (~30 cm) desde el interior, asistida por gatos eléctricos		-	-	-	-	-
Armario biselado con gran capacidad de almacenamiento		•	•	•	•	•
Cabecero de la cama central redondeado para una mejor accesibilidad a los espacios de almacenamiento		-	-	-	-	-
Cajón de almacenamiento a los pies de la cama central		-	-	-	-	-
Compartimentos de almacenamiento laterales con retroiluminación y toma 12 V		•	•	•	•	•
Cabecera de la cama permanente regulable en inclinación		-	-	-	-	-
Somier de cama central retráctil		•	•	•	•	•
Pie elevable para facilitar el acceso al armario ropero (camas gemelas altas)		-	-	-	-	-
Visillo en la ventana		•	•	•	•	•
Cubrecolchón con memoria de forma en la cama permanente	6	○	○	○	○	○
6 cojines a juego con el ambiente del dormitorio		•	•	•	•	•
Emplazamiento para 2ª TV con precableado HDMI en el dormitorio + 12 V		•	•	•	•	•
<b>ENERGIA CONFORT</b>						
Batería auxiliar semi estacionaria con acoplador y separador (100 Ah)	27	○	○	○	○	○
Segunda batería de célula « libre de mantenimiento »		•	•	•	•	•
Preinstalación de batería de la célula de LITHIUM - SUPER B READY		•	•	•	•	•
Función « coming-home » con iluminación automática de la lámpara del toldo		•	•	•	•	•
Panel de control		•	•	•	•	•
NOVABOX: mejor accesibilidad del espacio técnico		•	•	•	•	•
Cuadro de fusibles centralizados con salidas « accesorios » protegidas		•	•	•	•	•
Toma exterior 230 V		•	•	•	•	•
Toma interior 230 V	3	3	3	3	5	3
Toma interior 12 V	4	4	4	4	4	4
Toma interior USB 5 V	3	3	3	3	3	3
Inversor automático con sistema anticrash, permite circular con la calefacción de gas	P			P	P	
Preinstalación panel solar		•	•	•	•	•
Centralización del suministro del agua (acceso a todas las conexiones)		•	•	•	•	•
<b>EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS</b>						
Motor 2.3 litros 130 CV (disponible únicamente en el chasis LIGHT)	20	○	○	○	○	○
Motor 2.3 litros 150 CV (Peso 150 CV/130 CV)		○	○	○	○	○
Motor 2.3 litros 177 CV (Peso 177 CV/150 CV)		○	○	○	○	○
Cambio automático robotizado Comfort Matic (incluido ESP)	15	○	○	○	○	○
Chasis 35 L: posibilidad opción PTAC 3,7 T		•	•	•	•	•
Chasis HEAVY = PTAC 4,4 T (150 CV/177 CV) (incluido ESP)	40	○	○	○	○	○
Frenado ABS		•	•	•	•	•
ESP con « Traction+ », ESC, Hill Descent Control (incluido con el chasis HEAVY o Comfort Matic)	2	○	○	○	○	○
Regulador de velocidad con limitador		P		P	P	
Airbag conductor		•	•	•	•	•
Airbag pasajero		P		P	P	
Asistencia motor en el arranque en frío (Blow-by)		•	•	•	•	•
Anti-arranque SRA		•	•	•	•	•
Luces de día LED		•	•	•	•	•
Faros antiniebla	0,6	○	○	○	○	○
Alternador reforzado de 200 A		○	○	○	○	○
Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos y con desempañamiento / color blanco		P		P	P	
Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, con desempañamiento y con doble visión / color blanco		○	○	○	○	○
Suspensión delantera reforzada versión HEAVY		•	•	•	•	•
Suspensión trasera « AIR PREMIUM » x2 (solamente en versión HEAVY 4,4 T)	45	○	○	○	○	○
Suspensión delantera/trasera Air Premium x4 (solamente en versión HEAVY 4,4 T) = Full AIR	55	○	○	○	○	○
Suspensión ALC AL-KO	20	○	○	○	○	○
Suspensiones delanteras ACS (incompatibles con suspensiones Air Premium x4)	3	○	○	○	○	○
Suspensiones traseras con ruedas independientes (AL-KO)		•	•	•	•	•
Estabilizadores en la parte trasera o en la distancia entre ejes	5	○	○	○	○	○
Estabilizadores específicos PL (si PTAC >= 4,4 T)	5	• versión HEAVY	• versión HEAVY	• versión HEAVY	• versión HEAVY	• versión HEAVY
Llantas SCORPION de aleación: light (3,5 T o 3,7 T) = 15"	-8	•	•	•	•	•
Llantas SCORPION de aleación: light (3,5 T o 3,7 T) = 16" (+ 4,5 cm de la altura del vehículo)	12	○	○	○	○	○
Llantas SCORPION de aleación: HEAVY (4,4 T) = 16"	Según modelo	○	• versión HEAVY	○	○	• versión HEAVY
Enganche [A] (máximo 2000 kg debiéndose respetar el peso total del conjunto en circulación) [B] (Peso opción ± 5 kg)	53	53	53	53	53	53
Portamotos + Enganche [A] (Peso opción ± 5 kg)	100	100	100	100	100	100
Portamotos [A] (Peso opción ± 5 kg)	65	65	65	65	65	65
Kit antipinchazos		•	•	•	•	•
<b>EQUIPAMIENTOS DEL CABINA</b>						
Puerta conductor con elevallas eléctricas		•	•	•	•	•
Puerta conductor con cierre de 2 puntos		P		P	P	
Asientos de cabina regulables en altura		•	•	•	•	•
Asientos cabina de origen giratorios revestidos tapicería célula		•	•	•	•	•
Aire acondicionado de cabina manual		•	•	•	•	•
Aire acondicionado de cabina automático	1	○	○	○	○	○
Cama de cabina con somier de láminas, colchón de espuma BULTEX®, asistida por amortiguadores		•	•	•	•	•
Salpicadero termoformado negro inspiración carbono		•	•	•	•	•
Revestimiento del salpicadero Black Piano	0,6	○	○	○	○	○
Instrumentos con marco de cromo		○	○	○	○	○
Volante de cuero y pomo del cambio de marchas de cuero		○	○	○	○	○
Autorradio KENWOOD® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		P		P	P	
Cámara de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero		P		P	P	
Navegación GPS	5	○	○	○	○	○
Mando en el volante para radio		○	○	○	○	○
Parasol mecánico enrollable		•	•	•	•	•
Vidrios tintados		•	•	•	•	•
Persiana del parabrisas isotérmica corredera con doble posición: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (evita ser visto desde el exterior)		P		P	P	
Revestimiento exterior Gran Frio	5	○	○	○	○	○
Ventanas laterales cabina doble vidrio (excepto puerta conductor)	10	○	○	○	○	○
Integral sin cama de cabina, con pata de mesa en salón retráctil o telescópica para colocar la cama		○	○	○	○	○

[A] Con enganche: reducción posible plaza documentación del automóvil. [B] Ver al dorso.

○ = Opción, • = Origen, - = No disponible, P = Pack SELECT

Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.

# PACKS

## **+** PACK SELECT

### *Series 6F, 8F y 80dF*

- ▶ Cámara de marcha atrás con visión nocturna
- ▶ Estación multimedia KENWOOD® con pantalla de 6,2 pulgadas
- ▶ Airbag pasajero
- ▶ Regulador de velocidad
- ▶ Retrovisores exteriores eléctricos y con desempañamiento
- ▶ Asientos de cabina regulables en altura
- ▶ Persianas isotérmicas oscilantes para puertas de cabina y persiana corredera para el parabrisas (6F)
- ▶ Persiana del parabrisas isotérmica corredera con doble plegado: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (celosía) (8F, 80dF)
- ▶ Puerta célula con ventana fija y cubo de basura integrado
- ▶ Mosquitera en la puerta célula
- ▶ Altavoces en célula
- ▶ Extractor de humos con iluminación LED (Empotrada: 6F)
- ▶ Inversor de gas automático Duo Control

## **+** PACK EXECUTIVE

### *Series 70F y DISTINCTION*

- ▶ Cámara de marcha atrás con visión nocturna (doble visión en i10)
- ▶ Estación multimedia KENWOOD® con pantalla de 6,2 pulgadas
- ▶ IBS: visualización instantánea de la autonomía restante de la batería
- ▶ Puerta conductor con cierre de 2 puntos (DISTINCTION)
- ▶ Cubrecolchón con memoria de forma en la cama fija
- ▶ Volante y pomo del cambio de marchas de piel
- ▶ Mando en el volante para radio KENWOOD®
- ▶ Mando para la radio (ON/OFF, volumen y dial) junto a la cama
- ▶ Persianas isotérmicas oscilantes para puertas de cabina y persiana corredera para el parabrisas (70F)
- ▶ Persiana del parabrisas isotérmica corredera con doble plegado: arriba/abajo (parasol) y abajo/arriba (celosía) (DISTINCTION / eléctrica en i10)
- ▶ ESP con Traction+, ESC, Hill Descent Control
- ▶ Faros antiniebla
- ▶ Barras estabilizadoras (parte trasera o en la distancia entre ejes)
- ▶ Instrumentos con marco de cromo

# RAPIDO

[www.rapido.fr](http://www.rapido.fr)

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Algunos modelos fotografiados en este catálogo pueden presentarse con equipos previstos en opción. Fotos no contractuales: elementos estilísticos, decoración y accesorios no incluidos. Una parte de la producción RAPIDO está destinada a la exportación, las características de los modelos fotografiados pueden variar de un país a otro; para la definición exacta de los modelos comercializados, le aconsejamos dirigirse a su distribuidor. RAPIDO se reserva el derecho de aportar a sus modelos cualquier modificación, sin aviso previo. A pesar del cuidado prestado a la realización de este catálogo, este no puede constituir un documento contractual. Su distribuidor está a su disposición para comunicarle todas las informaciones complementarias que pueda desear.

[B] La masa remolcable máxima técnicamente admisible es un dato vinculado a la homologación del vehículo completo. En función del enganche montado en el vehículo y de los valores específicos indicados por el fabricante del enganche y la bola de este, la masa máxima del enganche que podrá remolcar el vehículo podría ser inferior. Las características de resistencia del enganche y su bola (en especial, los valores D y S) figuran grabados sobre una placa fijada a ellos. El valor D permite determinar la masa máxima admisible por el enganche (MMA) con el cálculo siguiente:  $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$ , siendo T = masa máxima del vehículo (PTAC) (en kg) y D = valor (en kN) que figura en el remolque. Por tanto, la masa máxima del enganche (en kg) es menor o igual que la MMA para una masa remolcable máxima del vehículo que puede llegar hasta los 2000 kg.